

UNYSAT Universal-Octo-LNB

Digital-LNB mit 8 Legacy-Ausgängen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
grau	4019588109889	0010/8988	486 g	432 g	13,5 x 14,5 x 6 cm	15 x 17 x 7,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Für 8 Teilnehmer
- Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle
- LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 2,5 MHz
- Phasenrauschen: -83 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- Vertikal: 11,5 ... 14,5 V
- Horizontal: 16 ... 19 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Orbitpositionen: 1
- Anzahl Teilnehmer: 8

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge: 8
Feedaufnahme: Für SATMAN
Skew: -20 ... 20 °
Impedanz: 75 Ω
Verstärkung: 58 ... 65 dB
Anschluss-Typ: F-Buchse

RAUSCHMASS
Rauschmaß: typ. 1 dB

STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch: 210 mA

LIEFERUMFANG
UNYSAT Universal-Octo-LNB