



## F-Kompressionsstecker 7.0

F-Stecker für 7 mm Kabel in Kompressionsausführung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588133488	0001/3348	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Speziell für COAXSAT 140-4.6 Kabel von TechniSat

Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage

Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel

Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 105 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 95 dB CoMeT

### DÄMPFUNG

10 MHz: 0,02 dB/100m

100 MHz: 0,02 dB/100m

450 MHz: 0,03 dB/100m

800 MHz: 0,05 dB/100m

862 MHz: 0,04 dB/100m

1000 MHz: 0,06 dB/100m

1350 MHz: 0,11 dB/100m

2250 MHz: 0,11 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 5 mO/m

30 MHz: < 2,5 mO/m

#### TECHNISCHE DATEN

Schutzart: IPX8

Impedanz: 75  $\Omega$

Durchmesser Dielektrikum: max. 4,6 mm

Durchmesser übermantelt: 6,8 ... 7 mm

#### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz:  $\geq 34$  dB

470 - 1800 MHz:  $\geq 33$  dB

1800 - 2450MHz:  $\geq 33$  dB

#### LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück