



SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588569980	Gelb mit Smiley	2565/9980
4019588069985	Beige	2065/9980
4019588679986	Polarweiß	2765/9980
4019588369986	Schiefergrau	2365/9980
4019588469983	Ziegelrot	2465/9980

TOP-AUSSTATTUNG

65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium
(beidseitig pulverbeschichtet)

1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,7 GHz

Phasenrauschen: -85 dB Carrier/Hz @10kHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 2,5 MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11,5 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Aluminium

Materialstärke: 1,5 mm

Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,65 m

F/D: 0,69

G/T: 14,5 dBk

Offsetwinkel: 27 °

Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 4

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung,
UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse,
Schrauben, Montageanleitung