SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588789982	polarweiß	6785/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588589988	gelb mit Smiley	6585/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588489981	Ziegelrot	6485/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588289987	Tannengrün	6285/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588089983	beige	6085/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588389984	Schiefergrau	6385/9980	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz
- Temperaturdrift: ± 2,5 MHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Phasenrauschen: -85 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,6 mm
- Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen: 1
Anzahl Teilnehmer: 4

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß: 0,85 m
F/D: 0,67
G/T: 17,2 dBk
Offsetwinkel: 21 °
Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

LIEFERUMFANG
DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung