



DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Komplettset für einen Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588343955	Schiefergrau	1345/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588403956	Beige	1045/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588443952	Ziegelrot	1445/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588453951	Gelb mit Smiley	1545/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588743953	Polarweiß	1745/8395	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Hochwertige Sat-Schüssel: Der aus Alu gefertigte Reflektor/Spiegel sorgt dank stabiler Bauform und beidseitiger Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer und Schutz vor schlechter Witterung
- Bereits vormontiert: Montagefreundliche und verwindungsfreie Sat-Anlage für höchste Empfangsleistung - Extrem stabil und langlebig da nur beste Materialien verwendet werden
- Ein-Teilnehmer Empfang: Die Satellitenschüssel wird mit einem Single-LNB ausgeliefert. Schnellausrichtung per Satfinder: Im LNB sind Levelmeter und Kompass integriert.
- Montage: Dank der kleinen und platzsparenden Bauweise ist der Satelliten-Spiegel optimal für die Montage z.B. auf dem Balkon oder beim Camping geeignet, An-Rohr-Fitting zur Befestigung an Mast und Rohr 30-63mm
- Lieferumfang: Digital Sat-Antenne DIGIDISH 45 cm, AZ/EL-Halterung, An-Rohr-Fitting, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

LOKAL OSCILLATOR	LNB-STEUERUNG	ALLGEMEINE MERKMALE
Low-Band: 9,75 GHz	Vertikal: 12 - 14,5 V	Material: Aluminium
High-Band: 10,7 GHz	Horizontal: 16 - 20 V	Materialstärke: 1 mm
Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Bandumschaltung: 22 kHz	Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet
Genauigkeit: ± 1 MHz		inkl. Wandhalterung: Ja
Temperaturdrift: $\pm 2,5$ MHz		
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	BEDIENUNG/KOMFORT	EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 - 1.950 MHz	SAT-Finder: Ja	Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band: 1.100 - 2.150 MHz		High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz
GEEIGNET FÜR	TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS
Anzahl Orbitpositionen: 1	Nennmaß: 0,45 m	Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Anzahl Teilnehmer: 1	F/D: 0,6	Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
	Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz	Rauschmaß: typ. 0,9 dB
	Offsetwinkel: 30 °	
	Feedaufnahme: 40 mm	
STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG	
LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V	DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung	
Stromverbrauch: max. 150 mA		