



## DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Komplettset für einen Teilnehmer

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT)  |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4019588343955 | Schiefergrau    | 1345/8395 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588403956 | Beige           | 1045/8395 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588443952 | Ziegelrot       | 1445/8395 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588453951 | Gelb mit Smiley | 1545/8395 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588743953 | Polarweiß       | 1745/8395 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage.  
Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

inkl. An-Rohr-Fitting

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,7 GHz

Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 2,5 MHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 12 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 20 V

Bandumschaltung: 22 kHz

### ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Aluminium

Materialstärke: 1 mm

Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung: Ja

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 1

#### BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder: Ja

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,45 m

F/D: 0,6

Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel: 30 °

Feedaufnahme: 40 mm

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Rauschmaß: typ. 0,9 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

Stromverbrauch: max. 150 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung