



## Aktiver 2-fach-Abzweiger 4/2A

Aktiver 2-fach-Abzweiger für eine Orbitposition

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132436	silber	0001/3243	25 x 4,5 x 7,5 cm	25 x 4,5 x 7,5 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Gleiches Rastermaß der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 0,6 ... 1 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 - 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge: 45 dB

Stämme: 60 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

### VERSTÄRKUNG

Sat: 3 ... 6 dB fest

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: typ. 130 mA @15V

### LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach-Abzweiger 4/2A, Montageanleitung