

TECHNISMART RFID Tags

Zur Interaktion mit dem RFID Keypad im TECHNISMART Alarmierungssystem

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
blau	4019588095656	0000/9565	18 g	2 g	27 x 27 x 2 mm	80 x 135 x 5 mm

TOP-AUSSTATTUNG

- RFID Tag zur Verifikation am RFID Keypad
- 433,92 MHz Funktechnologie
- Kabelloser Batteriebetrieb
- Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch
- Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen
- Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App
- Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem

RFID

- Standard: ISO 11784/11785
- Frequenz: 0,125 MHz
- UID: 32 byte

WLAN

- WLAN: Ja (802.11ac)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5

ANSCHLÜSSE

- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- DC IN: 1
- USB: 2

FUNKVERBINDUNG

- Funkkommunikation: Z-Wave Plus
- Reichweite Innen: max. 30 m
- Reichweite Außen: max. 100 m
- Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja 4.1 LE

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN
Tablet PC: Ja
Smartphone: Ja

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG
Akkulaufzeit (max.): Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA
Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh
Nennleistung: 3 W
Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III
Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG
2x RFID Tags