



TECHNISMART RFID Tags

Zur Interaktion mit dem RFID Keypad im TECHNISMART Alarmierungssystem

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
blau	4019588095656	0000/9565	18 g	2 g	27 x 27 x 2 mm	80 x 135 x 5 mm

TOP-AUSSTATTUNG

RFID Tag zur Verifikation am RFID Keypad

Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch

Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App

433,92 MHz Funktechnologie

Alarm bei nutzerdefinierten Ereignissen

Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem

Kabelloser Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

RFID

Standard: ISO 11784/11785

Frequenz: 0,125 MHz

UID: 32 byte

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

DC IN: 1

USB: 2

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC: Ja

Smartphone: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 30 m

Reichweite Außen: max. 100 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja 4.1 LE

WLAN

WLAN: Ja (802.11ac)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG

Akkulaufzeit (max.): Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh

Nennleistung: 3 W

Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

2x RFID Tags