



TECHNISMART Tür/Fensterkontakt

Gerät zur Erfassung des Schließzustands von Türen oder Fenstern im TECHNISMART Alarmierungssystem

Farbe	VPE Palette	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	0	4019588095625	0000/9562	60 g	32 g	8,5 x 2,5 x 2,5 cm	10,6 x 2,5 x 5,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Erweiterung für das TECHNISMART-Alarmsystem: Zur Nutzung des Tür-/Fensterkontaktes werden die TECHNISMART Zentraleinheit sowie die kostenfreie TECHNISMART App (iOS) benötigt
- Kompaktes, diskretes Design: Die Montage des magnetischen Tür-/Fensterkontaktes erfolgt einfach mittels Klebestreifen, ganz ohne bohren oder schrauben. Der Kontakt wird kabellos per Batterie betrieben.
- Erfassung des Schließzustands von Türen oder Fenstern: Öffnet sich eine Tür oder ein Fenster bei Aktiviertem Alarmsystem, startet ein Alarmszenario mit akustischem Warnsignal über die Zentraleinheit oder als Benachrichtigung auf Ihr Smartphone
- Intuitive Bedienung und Einfache Einrichtung: Die Integration des Tür-/Fensterkontaktes in das TECHNISMART Alarmierungssystem erfolgt über einen sehr einfachen QR-Code-Scan in der kostenfreien TECHNISMART App.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN
Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Tablet PC: Ja
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	DC IN: 1	Smartphone: Ja
	USB: 2	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	FUNKVERBINDUNG	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth-Version: 5	Funkkommunikation: RF (ISM-Band)	Bluetooth: Ja 4.1 LE
	Reichweite Innen: max. 30 m	
	Reichweite Außen: max. 100 m	
	Betriebsfrequenz: 433,92 MHz	
WLAN	SONSTIGE FEATURES	STROMVERSORGUNG
WLAN: Ja (802.11ac)	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch	Nennspannung: 3 V
		Akkulaufzeit: Bis zu 120 min pro Akkuladung auf niedrigster Stufe
		Frequenz: 50 Hz
		Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und 37,44 Wh
		Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA
		Nennleistung: 3 W
		Batterietyp: CR123A
		Netzteilart: Extern
		LIEFERUMFANG
		Türkontakt, Montagezubehör