



TECHNISMART Tür/Fensterkontakt

Gerät zur Erfassung des Schließzustands von Türen oder Fenstern im TECHNISMART Alarmierungssystem

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|-------|---------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| weiß | 4019588095625 | 0000/9562 | 60 g | 32 g | 8,5 x 2,5 x 2,5 cm | 10,6 x 2,5 x 5,5 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Magnetischer Tür-/Fensterkontakt | Alarm bei Diebstahl- und Manipulationsversuch | Einfachste Einbindung über die TECHNISMART App |
| 433,92 MHz Funktechnologie | Erfassung des Schließzustands von Türen oder Fenstern | Erweiterung für das TECHNISMART Alarmsystem |
| Kabelloser Batteriebetrieb | Kompaktes und diskretes Design | |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -10 ... 45 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
DC IN: 1
USB: 2

BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC: Ja
Smartphone: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: RF (ISM-Band)
Reichweite Innen: max. 30 m
Reichweite Außen: max. 100 m
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja 4.1 LE

WLAN

WLAN: Ja (802.11ac)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 3 V

Akkulaufzeit (max.): Bis zu 120 min pro
Akkuladung auf niedrigster Stufe

Frequenz: 50 Hz

Akkutyp: Lithium-Ionen mit 14,4 V, 2.600 mAh und
37,44 Wh

Netzteil: DC 18 V / 3.300 mA

Nennleistung: 3 W

Batterietyp: CR123A

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

Türkontakt, Montagezubehör