



DIGIT ISIO S4

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz	4019588047679	0000/4767	1,29 kg	626 g	22 x 4 x 17,5 cm	31 x 8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV Twin-Tuner: Erleben Sie hochauflösendes Fernsehen und nehmen Sie zwei Sendungen gleichzeitig auf. Speichern Sie Aufnahmen auf USB oder NAS für maximale Flexibilität.
- Multimediazentrale: Der Receiver fungiert im Heimnetzwerk als UPnP-Client-/Server, sodass Sie Multimedia-Inhalte einfach streamen und mit anderen Geräten teilen können.
- Einfache Bedienung: Ein Installationsassistent macht das Einrichten kinderleicht. Das alphanumerische Display und der ISI-Mode mit großer Schrift erhöhen den Bedienkomfort.
- HbbTV-kompatibel: Greifen Sie direkt auf die Mediatheken der Fernsehsender zu. Erleben Sie interaktives Fernsehen und verpassen Sie keine Ihrer Lieblingssendungen mehr.
- Vielseitige Anschlüsse: Ausgestattet mit HDMI, 2x USB, CI+, digitaler Audio-Ausgang, Ethernet und Anschluss für externen Infrarot-Empfänger. Ideal auch für Camping durch 12-Volt-Option.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

AUDIO	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT
Klare Sprache der ARD: Ja über DVB	HDMI™ (out): 1 USB: 2 (USB 2.0) Common Interface Plus (CI+): Ja Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja F-Buchse SAT (in): 2 Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1 Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1 DC IN: 1	Seitenspeicher: 1.000 Teletextuntertitel: Ja Mediaplayer: Ja Auswahl Regionalsender: Ja Für Camping geeignet: Ja Hotelmodus: Ja Autostandby: Ja Uhr: Ja Wecktimer: Ja Programmspeicherplätze: 9.999 Sleeptimer: Ja Fernbedienung: Ja Teletext: Ja
DECODER	DISPLAY	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Typ: OLED	CI+: Ja
HOTELMODE	INTERNETFUNKTIONEN	AUFNAHMEFUNKTIONEN
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja Individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja Lautstärke verriegelbar: Ja Menüverriegelung: Ja Sperre Bedienfeld: Ja Integrierte LED-Uhr: Ja Startquelle auswählbar: Ja Startprogramm auswählbar: Ja	ISIO-Internet: Ja Webbrowser: Ja HTML 5 Unterstützung: Ja Internet-Geschwindigkeitstest: Ja HbbTV/Red Button: Ja	DVR - Funktion: Ja DVR Speichermedium: via USB TimeShift: Ja Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja
NETZWERK & KOMMUNIKATION	TUNER	TUNER - SAT
1000Base-T: Ja IPv4: Ja TCP/IP: Ja HTTPS: Ja HTTP: Ja UPnP: Ja IGMP: Ja UDP: Ja RTP: Ja DHCP: Ja	Tuner-Typ: Twin-Tuner Sat (DVB-S2): 2 Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 Satradio: Ja Internetradio: Ja Empfang von: HD-TV, SD-TV TECHNISELECT 12 ready: Ja TECHNIROUTER ready: Ja DVB-IP (Multicast): 1	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung) DVB-S: QPSK Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud DVB-S2: 8PSK-QPSK Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO: Ja
TECHNIMATIC: Ja
AUTOINSTALL: Ja
ISI-Mode: Ja
TECHNIFAMILY: Ja
SFI: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Griechisch, Türkisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Niederländisch, Ungarisch

WLAN

WLAN: mit optionalem WLAN-Adapter
0005/3633

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)
Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG
Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

STREAMING

UPnP Client: Ja
UPnP Server: Ja
UPnP Renderer: Ja
Live TV Streaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: extern, DC12V/3 A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: 0,4 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17,1 W

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S4, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Testurteile DIGIT ISIO S4



SATVISION 07/2023