



Passiver Verteiler 5 P2

2-fach-Verteiler für eine Orbitposition

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132429	silber/gelb	0001/3242	438 g	392 g	12,6 x 13,5 x 3 cm	16 x 14,5 x 3,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -20 50 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 4 dB

Terrestrik: 4 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.400 MHz

Terrestrik: 5 ... 862 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Verteillänge: 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat: -4 dB

Terrestrik: -4 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteilart: intern

Nennspannung: 230 V

LNB-Spannungsversorgung: 14 18 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

LIEFERUMFANG