

TECHNINET BS7

Digitale 16-fach Kompaktkopfstation - DVB-S2 / DVB-C

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber/blau	4019588059955	0000/5995	3,8 kg	3 kg	27,3 x 20,3 x 5,7 cm	27,3 x 20,3 x 5,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Digitale 16-Kanal Kompaktkopfstation, DVB-S2 / DVB-C	16 Sat-Transponder in 16 DVB-C Ausgangskanäle, vorprogrammierte Tranponderliste ab Werk	4-Sat-ZF Eingänge mit Spannungsversorgung
Einfach zu installierende Plug & Play-Lösung: weniger Kabel und kürzere Installationszeit	Benutzer-Web-Interface: Zugriff auf die Konfiguration der Kopfstation über eine Ethernet Verbindung	Die Weboberfläche ist perfekt an jedes Eingabegerät angepasst: PC, Tablet oder Smartphone
Klonfunktion, um eine Konfigurationen auf andere Geräte zu übertragen	2 Kopfstationen kaskadierbar - 32 DVB-C Ausgangskanäle (Master-Slave-Betrieb)	Gutes Wärmemanagement, durch eingebaute Kühlkörper und Lüfter, für eine lange Lebensdauer
LCN, NIT, Nachbarkanaltauglich, 256 QAM, MER Typ. 45dB		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -5 ... 45 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 13 V
- Horizontal: 17 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 1.000 mA (in Summe)

DVB-C-AUSGANG

- Modulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Symbolrate: 1 ... 7,2 Mbaud
- MER: Typ. 45 dB (256-QAM, mit Equalizer)
- Frequenzbereich: 46 ... 862 MHz
- Ausgangspegel: 98 dBµV (± 5)
- Nebenwellenunterdrückung: > 50 dB
- Signalausgang: F-Buchse
- Ausgangsimpedanz: 75 Ω
- Rückflussdämpfung: ≥ 14 dB

KONFIGURATION, ÜBERWACHUNG

- Netzwerkanschluss: RJ45, Ethernet, 100BaseT, TCP/IP

TUNER (DVB-S2)

- DVB-S2 Demodulator: EN 302 307
- Demodulation: 8PSK, QPSK
- Symbolraten: 2 ... 45 Mbaud
- Roll off factor: 0,35
- FEC Block Size: 64 kB
- FEC Code rate (LDPC): 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
- Outer coding (BCH): GF(2^16), t=8, 10, 12

TUNER (DVB-S)

- DVB-S Tuner: 16
- DVB-S Demodulator: EN 300 421
- Demodulation: QPSK
- Symbolraten: 2 ... 45 Mbaud
- Roll off factor: 0,35
- FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Interleaving: Convolutional; l=12
- Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

SAT-ZF-EINGANG / MULTISCHALTER

- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Ein- und Ausgang: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω
- Eingangspegel: 49 ... 84 dBµV
- LNB Spannungsversorgung: 13 / 17 V & 22kHz
- LNB-Strom: Max. 1.000 mA

STROMVERSORGUNG

- Frequenz: 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 64 W

LIEFERUMFANG

TECHNINET BS7, Kurzanleitung, Netzkabel, Montagezubehör