



TECHNIPRO SVT 600 V2

SAT/BK Twin Stichleitungsdose

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
Silber	4019588331754	0003/3175	114 g	114 g

TOP-AUSSTATTUNG

- Twin-Sat-Antennensteckdose für den Einsatz am Ende von zwei Koax-Leitungen, zur Montage in einer Unterputzdose
- Antennensteckdose mit drei Anschlussbuchsen: Sat: 950-2.200 MHz, Sat 2: 950-2.200 MHz, TV/Radio: 5...862 MHz
- Die Dose bietet zwei Sat-Anschlüsse, die vollkommen getrennt voneinander arbeiten. Über jeden der Anschlüsse lässt sich eine separate 14/18 V, 22 kHz oder DiSEqC-Umschaltung realisieren
- Vorteile: Class A gemäß EN 50832-3, mit Diode im SAT-Anschluss, Geeignet für Multischalter

ANSCHLUSS-TYP	AUSKOPPELDÄMPFUNG	FREQUENZBEREICH
TV/R: IEC- Buchse	Radio: typ. 5 dB	SAT: 950 ... 2.200 MHz
SAT: F - Buchse	SAT: typ. 2 dB	SAT 2: 950 ... 2.200 MHz
SAT 2: F - Buchse	TV: typ. 5 dB	TV/R: 5 ... 862 MHz
GEEIGNET FÜR	SCHIRMUNGSMASS	LIEFERUMFANG
Anzahl Teilnehmer: 2	0,15 - 470 MHz: ≤ 80 dB 470 - 2150 MHz: ≤ 75 dB 950 - 2150 MHz: ≤ 55 dB	TECHNIPRO SV 600 V2