



DIGIT ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger.

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
extern	4019588147539	silber	0001/4753	2,9 kg	1,6 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm
extern	4019588047532	schwarz	0000/4753	2,9 kg	1,64 kg	31 x 5,2 x 20 cm	37 x 15,2 x 26,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO
- DVRReady: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte
- Internet-Themenkanäle und persönliche Kanäle von watchmi
- Pay-TV-fähig über CI+ (kompatibel z. B. zu HD+ oder Sky)
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576p: Ja

576i: Ja

720p: Ja

1080i: Ja

SD: Ja

HD: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1
USB: 3 (USB 2.0)
External SATA (eSATA): Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
YUV (out): 1
Scart: 1
Video Cinch (out): 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
F-Buchse SAT (in): 2
SD-Kartenleser: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
Lautstärke verriegelbar: Ja
Menüverriegelung: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Startquelle auswählbar: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
JPEG: Ja
Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja
Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja
Nagravision: Ja
CI+: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button: Ja
HTML 5 Unterstützung: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat
Sat (DVB-S2): 2
Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNIROUTER ready: Ja
TECHNISELECT 12 ready: Ja

TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt: 5.000
Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,5 W

Energiewerte LED: < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11,05 W (ohne LNB-Versorgung)

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S1, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGIT ISIO S1