



# DIGIT ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf einen externen Datenträger.

| interne Festplatte | EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)      |
|--------------------|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| extern             | 4019588147539 | silber  | 0001/4753 | 2,9 kg           | 1,6 kg          | 31 x 5,2 x 20 cm | 37 x 15,2 x 26,5 cm |
| extern             | 4019588047532 | schwarz | 0000/4753 | 2,9 kg           | 1,64 kg         | 31 x 5,2 x 20 cm | 37 x 15,2 x 26,5 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte

Pay-TV-fähig über CI+ (kompatibel z. B. zu HD+ oder Sky)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Internet-Themenkanäle und persönliche Kanäle von watchmi

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

## LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

## BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576p: Ja

576i: Ja

720p: Ja

1080i: Ja

SD: Ja

HD: Ja

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 3 (USB 2.0)

External SATA (eSATA): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

YUV (out): 1

Scart: 1

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

SD-Kartenleser: Ja

## HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:  
Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom.  
Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264,  
DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB,  
WMV, XVID, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

## BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer: Ja

Wecktimer: Ja

## INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button: Ja

HTML 5 Unterstützung: Ja

## TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,  
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,  
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

Nagravision: Ja

CI+: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Ja

TECHNISELECT 12 ready: Ja

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,5 W

Energiewerte LED: < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11,05 W (ohne LNB-Versorgung)

## LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S1, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteile DIGIT ISIO S1



Wertung: Gut |  
Preis/Leistung: Gut |  
Punkte gesamt: 79,9 von  
100  
sat+kabel (05-06/2011)



Preis/Leistung: Sehr gut  
Infosat (03/2011)



Note: Sehr gut | 94,1 %  
SATVISION (04/2011)



digital home (04/2011)



Note: 1,3 | Preis/Leistung:  
Sehr gut  
SAT-Empfang (02/2011)



Testurteil: Ausgezeichnet |  
Note 1,3  
Heimkino (05-06/2011)



Testurteil: Sehr gut |  
Note 1,3  
SFT (04/2011)