



TECHNISYSTEM 5/8 K

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032484	blau/gelb	0000/3248	400 g	400 g	17,1 x 10,13 x 3,3 cm	17,6 x 18,6 x 4 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich
- Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung
- Top-Ausstattung: Für Quattro-LNB

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat: 2 ... 5 dB
- Terrestrik: 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

- Ausgänge: > 35 dB
- Stämme: 47 dB

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 8
- Verteillänge: 100 m

VERSTÄRKUNG

- Sat: -2 ... 3 dB
- Terrestrik: 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

- TechniSystem 5/8 K, Bedienungsanleitung