



# DIGICORDER ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und ISIO-Internetfunktionalität

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
500 GB	4019588517264	silber	0501/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
500 GB	4019588507265	schwarz	0500/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588117266	silber	1001/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
1.000 GB	4019588107267	schwarz	1000/4726	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm

## TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-DigitalSat-TwinTuner

Digitaler Videorekorder mit integrierter Festplatte (1.000 GB)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Persönliche Kanäle und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk inkl. Live-Streaming sowie Steuerung über MyTechniSat-App

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

## LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

## BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

576p: Ja

SD: Ja

HD: Ja

720p: Ja

1080i: Ja

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

YUV (out): 1

Scart: 1

Video Cinch (out): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 2

SD-Kartenleser: Ja

## HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:  
Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

## TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.  
Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,  
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,  
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,  
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

## BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer: Ja

Wecktimer: Ja

## INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI+: Ja

## TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TECHNISELECT 12 ready: Ja

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264,  
DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB,  
WMV, XVID, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,9 W

Energiewerte LED: 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

## LIEFERUMFANG

DigiCorder ISIO S1, Fernbedienung TechniControl\* inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte\*Achtung: Fernbedienung zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Lieferumfang abweichend.

## Testurteile DIGICORDER ISIO S1



Note: Gut (78,6 von 100  
Punkten)  
sat+kabel (07-08/2011)

SFT (01/2012)