



## TECHNIROUTER 5/2x4 K

TechniRouter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf zwei Kabelstränge für je 4 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032934	blau/gelb	0000/3293	400 g	300 g	14 x 13 x 3,2 cm	24,5 x 13,5 x 5,5 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %  
Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 3 ... 5 dB  
Terrestrik: 2 ... 3 dB

### EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 47 ... 2.150 MHz  
Anzahl der Ausgangskanäle: 2 x 4  
Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632 MHz  
Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz  
Frequenz Terrestrik: 47 ... 862 MHz

### EMPFANGSBEREICH

Terrestrik: 47 ... 862 MHz  
Sat: 950 ... 2.150 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme: 45 dB

### TUNER

TECHNIROUTER ready: Ja

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4  
Terrestrische-Eingänge: 1  
Anzahl Kabelanschlüsse: 2  
Teilnehmer pro Kabel: maximal 4

### VERSTÄRKUNG

Sat: 17 ... 22 dB  
Terrestrik: -12 dB

### LIEFERUMFANG

TechniRouter 5/2x4 K, Bedienungsanleitung