


TECHNIROUTER 9/1x8 K

TechniRouter-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032958	blau/gelb	0000/3295	600 g	400 g	21,5 x 13 x 3,2 cm	31,8 x 20 x 4,5 cm

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik: 47 ... 862 MHz

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat: 3 ... 5 dB
- Terrestrik: 2 ... 3 dB

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich: 47 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle: 8
- Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
- Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik: 47 ... 862 MHz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 8
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Anzahl Kabelanschlüsse: 1
- Teilnehmer pro Kabel: maximal 8

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen
- Top-Ausstattung: Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen
- Top-Ausstattung: Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

ENTKOPPLUNG

- Stämme: 45 dB

VERSTÄRKUNG

- Sat: 13 ... 18 dB
- Terrestrik: -8 dB

STROMVERSORGUNG

- Netzteil: über Grundeinheit

LIEFERUMFANG

TechniRouter 9/1x8 K, Bedienungsanleitung