



TECHNIROUTER 9/2x4 K

TechniRouter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf zwei Kabelstränge für je 4 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032972	blau/gelb	0000/3297	700 g	400 g	21,6 x 12,7 x 3,1 cm	31,3 x 20 x 4,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Top-Ausstattung: Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Top-Ausstattung: Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: 3 ... 5 dB

Terrestrik: 2 ... 3 dB

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 2 x 4

Frequenz der Ausgangskanäle: 1284, 1400, 1516, 1632 MHz

Frequenz Sat: 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik: 47 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 45 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 8

Terrestrische-Eingänge: 1

Anzahl Kabelanschlüsse: 2

Teilnehmer pro Kabel: maximal 4

VERSTÄRKUNG

Sat: 17 ... 22 dB

Terrestrik: -12 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil: über Grundeinheit

LIEFERUMFANG

TechniRouter 9/2x4 K, Bedienungsanleitung