

UNYSAT Universal-Twin-LNB Neu

Digital-LNB für den 2-Teilnehmer-Empfang

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
grau	4019588108387	0010/8382	420 g	366 g

TOP-AUSSTATTUNG

- Für 2 Teilnehmer
- Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle
- LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 0,5 MHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- Vertikal: 11,5 ... 14,5 V
- Horizontal: 16 ... 19 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Orbitpositionen: 1
- Anzahl Teilnehmer: 2

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge: 2
Skew: -20 ... 20 °
Impedanz: 75 Ω
Verstärkung: 58 ... 64 dB
Feedaufnahme: 40 mm
Anschluss-Typ: F-Buchse

RAUSCHMASS
Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch: max. 140 mA

LIEFERUMFANG
UNYSAT Universal-Twin-LNB, Montageanleitung