



Universal-V/H-LNB

Digital-LNB für den 2-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588208940	schwarz	0020/8194

TOP-AUSSTATTUNG

Feed ø 40 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 1

Feedaufnahme: 40 mm

Impedanz: 75 Ω

Anschluss-Typ: F-Buchse

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band: 10,6 GHz ± 3MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz

High-Band: 11,7 - 12,75 GHz

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 12 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 20 V

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer: 1

Anzahl Orbitpositionen: 1

STROMVERSORUNG

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-V/H-LNB