

F-Kompressionsstecker 7.0

F-Stecker für 7 mm Kabel in Kompressionsausführung

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588133518	0001/3351	24 g	6 g

TOP-AUSSTATTUNG

- High-End F-Stecker
- 100% Wasserdicht
- Betriebsfähig bis 3 GHz
- Ohne Innenhülse - vereinfachte Montage
- Geeignet für viele RG6-Koaxialkabel
- Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

- 30 - 1000 MHz: > 105 dB CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 95 dB CoMeT

DÄMPFUNG

- 10 MHz: 0,02 dB/100m
- 100 MHz: 0,02 dB/100m
- 450 MHz: 0,03 dB/100m
- 800 MHz: 0,05 dB/100m
- 862 MHz: 0,04 dB/100m
- 1000 MHz: 0,06 dB/100m
- 1350 MHz: 0,11 dB/100m
- 2250 MHz: 0,11 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

- 5 MHz: < 5 mO/m
- 30 MHz: < 2,5 mO/m

TECHNISCHE DATEN

- Schutzart: IPX8
- Impedanz: 75 Ω
- Durchmesser Dielektrikum: max. 4,6 mm
- Durchmesser übermantelt: 6,8 ... 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 65 - 470 MHz: ≥ 34 dB
- 470 - 1800 MHz: ≥ 33 dB
- 1800 - 2450MHz: ≥ 33 dB

LIEFERUMFANG

- VPE: 100 Stück