



TECHNIPRO RV 600-13

Sat-Durchgangsdose mit 13 dB Auskoppeldämpfung für Durchschleif-Systeme in Einkabel-Anlagen. Ausführung in Aufputz mit Rahmen und Abdeckung

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 4019588031814 | weiß | 0000/3181 | 200 g | 100 g | 7,8 x 7,8 x 4 cm | 8 x 8 x 5 cm |

ANSCHLUSS-TYP

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

AUSKOPPELDÄMPFUNG

Radio: typ. 18 dB

SAT: typ. 13 dB

TV: typ. 15 dB

DURCHGANGSDÄMPFUNG

VHF: 1,8 dB

UHF: 2,3 dB

Sat: typ. 3,3 dB

FREQUENZBEREICH

Radio: 5 ... 139 MHz

SAT: 950 ... 2.150 MHz

TV: 5 ... 860 MHz

SCHIRMUNGSMASS

47 - 300 MHz: 75 dB

300 - 470 MHz: 75 dB

470 - 950 MHz: 65 dB

950 - 2150 MHz: 55 dB

LIEFERUMFANG

TechniPro RV 600-13, Aufputzrahmen,
Zentralplatte