



## TechniPro RV 600-13

Sat-Durchgangsdose mit 13 dB Auskoppeldämpfung für Durchschleif-Systeme in Einkabel-Anlagen. Ausführung in Aufputz mit Rahmen und Abdeckung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588031814	weiß	0000/3181	200 g	100 g	7,8 x 7,8 x 4 cm	8 x 8 x 5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Hochwertige Durchgangsdose mit 13 dB Auskoppeldämpfung
- 3-Loch Antennendose: SAT (F-Buchse), TV / Kabelfernsehen (IEC-Stecker), Radio (IEC-Buchse)
- Geeignet für Unicable Sat Anlagen / Durchschleif-Systeme in Einkabel-Anlagen mit TechniRouter Systemen und TechniSelect 12
- In der Ausführung: Aufputz mit Rahmen und Abdeckung
- Lieferumfang: TECHNIPRO RV 600-13, Aufputzrahmen, Zentralplatte

ANSCHLUSS-TYP	AUSKOPPELDÄMPFUNG	DURCHGANGSDÄMPFUNG
Radio: IEC-Buchse	Radio: typ. 18 dB	VHF: 1,8 dB
TV: IEC-Stecker	SAT: typ. 13 dB	UHF: 2,3 dB
SAT: F-Buchse	TV: typ. 15 dB	Sat: typ. 3,3 dB

FREQUENZBEREICH	SCHIRMUNGSMASS	LIEFERUMFANG
Radio: 5 ... 139 MHz	47 - 300 MHz: 75 dB	
SAT: 950 ... 2.150 MHz	300 - 470 MHz: 75 dB	
TV: 5 ... 860 MHz	470 - 950 MHz: 65 dB	
	950 - 2150 MHz: 55 dB	TechniPro RV 600-13, Aufputzrahmen, Zentralplatte