

TECHNIVISION 26 HD2

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
6,3 kg	4019588267527	schwarz	5026/7526	9,9 kg	6,9 kg	649 x 438 x 48 mm	64,9 x 49 x 20,5 cm	72,5 x 57,5 x 25 cm
6,3 kg	4019588267503	silber/schwarz	5026/7506	9,9 kg	6,9 kg	649 x 438 x 48 mm	64,9 x 49 x 20,5 cm	72,5 x 57,5 x 25 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- PerfectRecording (Erkennung von Sendezeitenverschiebung im DVR-Modus)
- LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)
- CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V
- Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Stromaufnahme: max (kurzschlussfest) 400 mA
- Bandumschaltung: 22 kHz

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

AUDIO

- Lautsprechersystem: integriertes Breitband Lautsprechersystem
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 2
- Common Interface Plus (CI+): Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja Cinch
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja 3.5mm Klinke
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja Cinch
- Scart: 1 (FBAS/RGB)
- S-Video: Ja
- Video Cinch (in): 1 Cinch Composite
- F-Buchse SAT (in): 1
- IEC (in): Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- CI+: Ja

MASSE UND GEWICHT

- Gewicht (ohne Fuß): 6,3 kg
- Geräte Höhe (ohne Fuß): 438 mm
- Geräte Breite (ohne Fuß): 649 mm
- Geräte Tiefe (ohne Fuß): 48 mm

BILD

- Größe (cm): 66 cm
- Bildwiederholfrequenz: 50 Hz
- Format: 16:9
- Kontrastverhältnis: 1.000:1
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Reaktionszeit: 8 ms
- Blickwinkel: 178° V / 178° H
- Standbild: Ja
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
- Typ: Full-HD eLED
- Größe (Zoll): 26
- HD: Ja
- 1080i: Ja
- 720p: Ja
- SD: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Uhr: Ja
- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja

HOTELMODE

- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
- Energiekarten-Funktion: Ja
- USB-Cloning-Funktion: Ja
- Multimediaanschlüsse: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Integrierte LED-Uhr: Ja
- Radiomodus: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Multicode-Fernbedienung: Ja
- Feuerfestes Gehäuse: Ja

UMWELT

- Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Polnisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Schwedisch, Ungarisch, Englisch, Tschechisch, Türkisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch
- Programmspeicher Gesamt: 5.000
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Software-Aktualisierung: 20 W
Energieklasse: B
Energiewerte Standby-Schnellstart: 18 W
Energiewerte LED: 0,6 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 40 W
jährl. Energieverbrauch: 58 kWh/annum
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W
Netzschalter: Ja
Quecksilberfrei: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Netzteil: intern
Frequenz: 50 Hz

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2: Ja
Video-Formate: TS4, TS, VOB
JPEG: Ja
MP3: Ja

TUNER
Tuner-Typ: HDTV-Multituner
Sat (DVB-S2): 1
Kabel (DVB-C): 1
Antenne (DVB-T): 1
Analog: 1
Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz: 75 Ω
TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - ANALOG
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Normen Video: B/G stereo, D/K mono, L/L'

TUNER - KABEL
Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz
Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM
Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud
FEC: Reed-Solomon

TUNER - SAT
Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
FEC: Viterbi und Reed-Solomon
DVB-S: QPSK
Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

TUNER - ANTENNE
Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz
Bitrate: 4 ... 32
Stromversorgung: 0,05 A
Demodulation: COFDM
Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
Übertragungsmodus: 2k/8k
Spannungsversorgung: 5 V

WANDHALTERUNG
Lochabstände: VESA 100 x 100

LIEFERUMFANG
TechniVision, Gerätestandfuß, 230V Netzanschlusskabel, TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD2: externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel)