



## TECHNIVISION 26 HD2

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

| Gewicht (ohne Fuß) | EAN           | Farbe          | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät ohne Fuß (BxHxT) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)      |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 6,3 kg             | 4019588267527 | schwarz        | 5026/7526 | 9,9 kg           | 6,9 kg          | 649 x 438 x 48 mm      | 64,9 x 49 x 20,5 cm | 72,5 x 57,5 x 25 cm |
| 6,3 kg             | 4019588267503 | silber/schwarz | 5026/7506 | 9,9 kg           | 6,9 kg          | 649 x 438 x 48 mm      | 64,9 x 49 x 20,5 cm | 72,5 x 57,5 x 25 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- PerfectRecording (Erkennung von Sendezeitenverschiebung im DVR-Modus)
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)
- LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

## LNB-STEUERUNG

Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA V

Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max (kurzschlussfest) 400 mA

DiSEqC: DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat  
Channel Router

## MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß): 438 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß): 48 mm

Geräte Breite (ohne Fuß): 649 mm

Gewicht (ohne Fuß): 6,3 kg

## BILD

Größe (cm): 66 cm

Bildwiederholfrequenz: 50 Hz

Format: 16:9

Kontrastverhältnis: 1.000:1

Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>

Reaktionszeit: 8 ms

Blickwinkel: 178° V / 178° H

Standbild: Ja

Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

Typ: Full-HD eLED

Größe (Zoll): 26

720p: Ja

SD: Ja

1080i: Ja

HD: Ja

## AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

Lautsprechersystem: integriertes Breitband

Lautsprechersystem

## ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in): 2

Common Interface Plus (CI+): Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja Cinch

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja 3.5mm Klinke

VGA: Ja

YUV (in): Ja Cinch

Scart: 1 (FBAS/RGB)

S-Video: Ja

Video Cinch (in): 1 Cinch Composite

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

## BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

## ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+: Ja

## HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:

Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>TUNER</b>   | <b>TUNER - ANALOG</b>                    | <b>TUNER - SAT</b>                                |   |
| Tuner-Typ: HDTV-Multituner   | Normen Video: B/G stereo, D/K mono, L/L' | Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8             |   |
| Sat (DVB-S2): 1  | Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz          | DVB-S: QPSK                                       |   |
| Kabel (DVB-C): 1   |  | DVB-S2: 8PSK - QPSK                               |   |
| Antenne (DVB-T): 1   |  | Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud                |   |
| Analog: 1  |  | Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud                  |   |
| TECHNIROUTER ready: Ja   |  | Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz                |   |
| Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)   |  | FEC: Viterbi und Reed-Solomon                     |   |
| Eingangsimpedanz: 75 Ω   |  |   |   |
| <b>TUNER - KABEL</b>   | <b>WANDHALTERUNG</b>                     | <b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>                  |   |
| Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz  | Lochabstände: VESA 100 x 100             | AUTOINSTALL: Ja                                   |   |
| Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud  |  |   |   |
| FEC: Reed-Solomon  |  |   |   |
| Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM   |  |   |   |
| <b>TUNER - ANTENNE</b>   | <b>UMWELT</b>                            | <b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>          |   |
| Spannungsversorgung: 5 V   | Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja   | MPEG-2: Ja  |   |
| Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz   |  | Video-Formate: TS4, TS, VOB                       |   |
| Bitrate: 4 ... 32  |  | JPEG: Ja  |   |
| Übertragungsmodus: 2k/8k   |  | MP3: Ja   |   |
| Stromversorgung: 0,05 A  |  |   |   |
| Demodulation: COFDM  |  |   |   |
| Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz   |  |   |   |
| <b>SONSTIGE FEATURES</b>   | <b>STROMVERSORGUNG</b>                   | <b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>                      | <b>LIEFERUMFANG</b>   |
| OSD-Sprachen: Griechisch, Niederländisch, Englisch, Schwedisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch, Türkisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch | Frequenz: 50 Hz                          | Energiewerte Software-Aktualisierung: 20 W        | TechniVision, Geräteteststandfuß, 230V Netzanschlusskabel, TechniControl Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, (bei TechniVision 22 HD2: externes Netzteil, 12V Kfz Anschlusskabel) |
| Programmspeicher Gesamt: 5.000   | Nennspannung: 230 V                      | Energieklasse: B                                  |   |
| Regionalprogramm Auswahl: Ja   | Netzteil: intern                         | Energiewerte Standby-Schnellstart: 18 W           |   |
|  |  | Energiewerte LED: 0,6 W                           |   |
|  |  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 40 W            |   |
|  |  | jährl. Energieverbrauch: 58 kWh/annum             |   |
|  |  | Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W |   |
|  |  | Netzschalter: Ja                                  |   |
|  |  | Quecksilberfrei: Ja                               |   |