

F-Kompressionsstecker 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 120 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588100374	silber	0100/3337

TOP-AUSSTATTUNG

- High-End F-Stecker
- 100% Wasserdicht
- Betriebsfähig bis 3 GHz
- Geeignet für COAXSAT 120-4.6 und 140-4.6 Kabel von TechniSat
- Geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6
- Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

- 30 - 1000 MHz: > 140 dB CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 120 dB CoMeT

DÄMPFUNG

- 10 MHz: 0,01 dB/100m
- 100 MHz: 0,01 dB/100m
- 450 MHz: 0,01 dB/100m
- 800 MHz: 0,05 dB/100m
- 862 MHz: 0,01 dB/100m
- 1000 MHz: 0,02 dB/100m
- 2250 MHz: 0,02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

- 5 MHz: < 2,5 mO/m
- 30 MHz: < 2,5 mO/m

TECHNISCHE DATEN

- Schutzart: IPX8
- Impedanz: 75 Ω
- Durchmesser Dielektrikum: max. 4,6 mm
- Durchmesser übermantelt: 6,8 ... 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
- 470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB
- 1800 - 2450MHz: ≥ 35 dB

LIEFERUMFANG

- VPE: 100 Stück