



F-Kompressionsstecker 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 120 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588100374	silber	0100/3337

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Geeignet für COAXSAT 120-4.6 und 140-4.6 Kabel von TechniSat

Geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 140 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 120 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,01 dB/100m

100 MHz: 0,01 dB/100m

450 MHz: 0,01 dB/100m

800 MHz: 0,05 dB/100m

862 MHz: 0,01 dB/100m

1000 MHz: 0,02 dB/100m

2250 MHz: 0,02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: $< 2,5$ mO/m

30 MHz: $< 2,5$ mO/m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart: IPX8

Impedanz: 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum: max. 4,6 mm

Durchmesser übermantelt: 6,8 ... 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 35 dB

LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück