



F-Kompressionsstecker 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 120 dB

Farbe	EAN	Art.-Nr.
silber	4019588100374	0100/3337

TOP-AUSSTATTUNG

- High-End F-Stecker mit einem Schirmungsmaß von ≥ 120 dB, geeignet für alle Koaxialkabel 1.0 / 4.6 der Serie RG 6
- Ideal für den Außeneinsatz: Hochwertiger Kompressionsstecker, der den Vorgaben der Kabelnetzbetreiber entspricht (EN61169-24:2009). Eine O-Ringdichtung im Frontteil des Steckers sorgt für eine wasserdichte Verbindung nach IPX8
- Einfache, präzise Montage der Kompressionsstecker: Hierfür braucht nur das Kabel abisoliert, der Stecker aufgeschoben und mit einer Kompressionszange, z.B. 0000/3339 von TechniSat, verpresst zu werden
- Wichtig: für die Montage wird zusätzlich eine passende Kompressionszange und Abisolierwerkzeug benötigt, beides nicht im Lieferumfang enthalten
- Lieferumfang: 100 x F-Kompressionsstecker 4.9, geeignet für COAXSAT 120-4.6 und 140-4.6 Kabel von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 140 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 120 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,01 dB/100m

100 MHz: 0,01 dB/100m

450 MHz: 0,01 dB/100m

800 MHz: 0,05 dB/100m

862 MHz: 0,01 dB/100m

1000 MHz: 0,02 dB/100m

2250 MHz: 0,02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 2,5 mO/m

30 MHz: < 2,5 mO/m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart: IPX8

Impedanz: 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum: max. 4,6 mm

Durchmesser übermantelt: 6,8 ... 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 35 dB

LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück