



2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 12 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588031302	silber	0000/3130

ALLGEMEINE MERKMALE	ABZWEIGEDÄMPFUNG	DURCHGANGSDÄMPFUNG
Top-Ausstattung: Schirmungsklasse A (nach EN 50083)	5 - 862 MHz: 12 dB ($\pm 1,5$)	5 - 862 MHz: Typ. 3 dB
Top-Ausstattung: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz	950 - 1750 MHz: 12 dB (± 2)	950 - 1750 MHz: Typ. 4 dB
Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt	1750 - 2400 MHz: 12 dB ($\pm 2,5$)	1750 - 2400 MHz: Typ. 5 dB
Top-Ausstattung: DC-Durchlass auf Stamm		
Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich		

ENTKOPPLUNG	TECHNISCHE DATEN	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	LIEFERUMFANG
5 - 862 MHz: > 30 dB	Eingänge: 1	5 - 862 MHz: > 10 dB	
950 - 1750 MHz: > 27 dB	Ausgänge: 3 (1+2)	950 - 1750 MHz: > 10 dB	
1750 - 2150 MHz: > 26 dB	Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz	1750 - 2150 MHz: > 10 dB	
	Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)		
	Anschluss-Typ: F-Buchse		
	Impedanz: 75 Ω		