



2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 12 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588031302	silber	0000/3130

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

Top-Ausstattung: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt

Top-Ausstattung: DC-Durchlass auf Stamm

Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

ABZWEIGEDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: 12 dB ($\pm 1,5$)

950 - 1750 MHz: 12 dB (± 2)

1750 - 2400 MHz: 12 dB ($\pm 2,5$)

DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: Typ. 3 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 4 dB

1750 - 2400 MHz: Typ. 5 dB

ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz: > 30 dB

950 - 1750 MHz: > 27 dB

1750 - 2150 MHz: > 26 dB

TECHNISCHE DATEN

Eingänge: 1

Ausgänge: 3 (1+2)

Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz

Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: > 10 dB

950 - 1750 MHz: > 10 dB

1750 - 2150 MHz: > 10 dB

LIEFERUMFANG