



## 2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 15 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588031319	silber	0000/3131

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

Top-Ausstattung: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt

Top-Ausstattung: DC-Durchlass auf Stamm

Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

### ABZWEIGEDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: 15 dB ( $\pm 1,5$ )

950 - 1750 MHz: 15 dB ( $\pm 2$ )

1750 - 2400 MHz: 15 dB ( $\pm 2,5$ )

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: Typ. 2,5 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 3,5 dB

1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5 dB

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz: > 35 dB

950 - 1750 MHz: > 30 dB

1750 - 2150 MHz: > 28 dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge: 1

Ausgänge: 3 (1+2)

Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz

Schirmungsmaß:  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75  $\Omega$

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: > 10 dB

950 - 1750 MHz: > 10 dB

1750 - 2150 MHz: > 10 dB

### LIEFERUMFANG