

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	LNB-STEUERUNG	ARTIKELINFORMATIONEN
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	Vertikal: 14 V	interne Festplatte: extern
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C	Horizontal: 18 V	
	Bandumschaltung: 22 kHz	
	Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)	
	DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR	
BILD	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT
Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	HDMI™ (out): 1	Sleeptimer: Ja
Standbild: Ja	External SATA (eSATA): Ja	Wecktimer: Ja
Zoom: Ja	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	
1080i: Ja	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja	
720p: Ja	Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)	
576p: Ja	YUV (out): 1	
HD: Ja	Scart: 1	
SD: Ja	Video Cinch (out): 1	
576i: Ja	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)	
	F-Buchse SAT (in): 2	
	SD-Kartenleser: Ja	
EMPFANGSBEREIT	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	HOTELMODE
HD+: Ja	Conax: Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
	Nagravision: Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
	CI+: Ja	Lautstärke verriegelbar: Ja
		Menüverriegelung: Ja
		Sperrung Bedienfeld: Ja
		Integrierte LED-Uhr: Ja
		Startquelle auswählbar: Ja
		Startprogramm auswählbar: Ja
INTERNETFUNKTIONEN	TUNER	TUNER - SAT
HTML 5 Unterstützung: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
HbbTV/Red Button: Ja	Sat (DVB-S2): 2	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
	Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	DVB-S: QPSK
	Eingangsimpedanz: 75 Ω	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
	TECHNIROUTER ready: Ja	DVB-S2: 8PSK-QPSK
	TECHNISELECT 12 ready: Ja	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
		FEC: RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI

JPEG: Ja

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 6,5 W

Energiewerte LED: < 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11,05 W

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S, TechniControl Plus Fernbedienung (inkl. Batterien), HD+ Karte (inkl. 1 Jahr kostenfreie Freischaltung im Wert von 60 €), Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGIT ISIO S