



## TECHNISWITCH 5/8 Mini

Kompakt-Multischalter für 8 Teilnehmer, zum Verteilen von einer Orbitposition (4 Sat-Blöcken) und terrestrischen Signalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032606	blau/gelb	0000/3260	200 g	160 g	7,9 x 3,3 x 11,5 cm	9,5 x 4 x 12,2 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Verstärkung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung: Schräglagenvorkompensiert

Top-Ausstattung: Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung: Stromsparend, ohne Netzteil einsetzbar

Top-Ausstattung: Eingang für terrestrische Signale

Top-Ausstattung: DOCSIS-geeignet

### EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 2 ... 790 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 30 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: max. 100 m

### VERSTÄRKUNG

Sat: 2 ... 4 dB, untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik: -15 dB

### LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini, Bedienungsanleitung