



DIGIT S2 e MTV UNLIMITED

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

Farbe	EAN	Art.-Nr.
silber	4019588116672	0011/4667

TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

SIM-Card Reader

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

576i: Ja

ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

Scart: 2

F-Buchse SAT (in): 1

RS-232: 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

EMPFANGSBEREIT

MTV unlimited: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Empfang von: SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 2,48 W

Energiewerte LED: 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 8 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, TechniSat-SmartCard zur Entschlüsselung der MTV unlimited Kanäle, MTV unlimited Ticket (3 Monatsfreischaltung), Bedienungsanleitung, Garantiekarte