



Zwischenstecker 2

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

Farbe	EAN	Art.-Nr.
weiß	4019588095076	0000/9507

TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Automatische An- und Ausschaltung des Gerätes

Zusätzliche Erfassung des Energieverbrauchs

Manuelle Bedienung über Taste am Gerät möglich

Integrierte Repeater-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave

Reichweite Innen: max. 30 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

Repeater-Funktion: Ja

SENSORIK

Maximale Belastung: 3.000 W

Schaltleistung: max. 13 A (überlastgeschützt)

Leistungsmessung: 1 Watt Auflösung

SOFTWARE

ZDK-Version: 4,53

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,8 MW

LIEFERUMFANG

Zwischenstecker 2, Bedienungsanleitung