F-Stecker Self-Install™ Set 4.9

Professionelles 4.9 Installations-Set für Zuhause

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588633704	silber	0006/3370	100 g	100 g	12,25 x 18,75 x 2,25 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einfache und sichere Installation in Sekunden	mit 6 Self-Install™ F-Steckern 4.9	inkl. Abisolierwerkzeug
geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat	geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6	geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,03 dB/100m
100 MHz: 0,03 dB/100m
450 MHz: 0,03 dB/100m
800 MHz: 0,05 dB/100m
862 MHz: 0,06 dB/100m
1000 MHz: 0,06 dB/100m
2250 MHz: 0,06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: ≤ 0,2 mO/m
30 MHz: ≤ 0,2 mO/m

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB
65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB
1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

LIEFERUMFANG

6 x F-Stecker Self-Install™ 4.9 1 x Abisolierwerkzeug