

F-Stecker Self-Install™ Set 3.9

Professionelles 3.9 Installations-Set für Zuhause

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588633711	silber	0006/3371	6 g	6 g	12,2 x 18,7 x 2,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Einfache und sichere Installation in Sekunden
- mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9
- inkl. Abisolierwerkzeug
- geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat
- geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6
- geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

DÄMPFUNG

- 10 MHz: 0,03 dB/100m
- 100 MHz: 0,03 dB/100m
- 450 MHz: 0,03 dB/100m
- 800 MHz: 0,05 dB/100m
- 862 MHz: 0,06 dB/100m
- 1000 MHz: 0,06 dB/100m
- 2250 MHz: 0,06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

- 5 MHz: ≤ 0,2 mO/m
- 30 MHz: ≤ 0,2 mO/m

TECHNISCHE DATEN

- Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 30 - 65 MHz: ≥ 38 dB
- 65 - 470 MHz: ≥ 38 dB
- 470 - 1800 MHz: ≥ 38 dB
- 1800 - 2450MHz: ≥ 36 dB

LIEFERUMFANG

- 6 x F-Stecker Self-Install™ 3.9
1 x Abisolierwerkzeug