



## DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

VPE Karton	interne Festplatte	VPE Palette	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
7	extern	168	4019588047563	schwarz eloxiert	0000/4756	1,6 kg	900 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Pay-TV-fähig über CI+
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- Steuerung per CONNECT-App
- Unterstützt Audio Codierformat AAC

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

### BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

<b>AUDIO</b>	<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja	HDMI™ (out): 1	Seitenspeicher: 1.000
Klare Sprache der ARD: Ja über DVB	USB: 3 (USB 2.0)	Teletext: Ja
	Common Interface Plus (CI+): Ja	Teletextuntertitel: Ja
	Smartcard-Leser: Ja	Mediaplayer: Ja
	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Uhr: Ja
	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja	Sleeptimer: Ja
	Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)	Wecktimer: Ja
	Scart: 1 Mini SCART (0000/3602)	Für Camping geeignet: Ja
	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Hotelmodus: Ja
	F-Buchse SAT (in): 2	Nahbedienung: Ja
	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1	Fernbedienung: Ja
	DC IN: 1	Schnellstart: Ja
	SD-Kartenleser: Ja	Programmspeicherplätze: 10.000
		Autostandby: Ja
		Auswahl Regionalsender: Ja
<b>DECODER</b>	<b>DISPLAY</b>	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Typ: VF-Display	Conax: Ja
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III		CI+: Ja
<b>HOTELMODE</b>	<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	ISIO-Internet: Ja	DVR - Funktion: Ja
Individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	Webbrowser: Ja	DVR Speichermedium: via USB
Lautstärke verriegelbar: Ja	Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	TimeShift: Ja
Menüverriegelung: Ja	HbbTV/Red Button: Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja
Sperre Bedienfeld: Ja	HTML 5 Unterstützung: Ja	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja		
Startquelle auswählbar: Ja		
Startprogramm auswählbar: Ja		
<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	<b>TUNER</b>	<b>TUNER - SAT</b>
TCP/IP: Ja	Tuner-Typ: Twin-Tuner	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
DHCP: Ja	Sat (DVB-S2): 2	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)
HTTP: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	DVB-S: QPSK
UPnP: Ja	Satradio: Ja	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
100Base-T: Ja	Empfang von: HD-TV, SD-TV	DVB-S2: 8PSK-QPSK
IPv4: Ja	TECHNISELECT 12 ready: Ja	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
	TECHNIROUTER ready: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH

## TECHNISAT CONNECT

SFI: Ja

## TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO: Ja

AUTOINSTALL: Ja

TECHNIMATIC: Ja

SFI: Ja

TECHNIFAMILY: Ja

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3

## SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

## STREAMING

Live TV Streaming: Ja

UPnP Server: Ja

UPnP Renderer: Ja

UPnP Client: Ja

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: Extern DC 12 V / 3 A

Frequenz: 50 Hz

## LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W

Energiewerte LED: < 0,37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

## LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TECHNICONROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteile DIGIT ISIO S2



Stiftung Warentest  
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit  
einem weiteren Gerät)  
Testurteil gut (2,3)  
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)

SATVISION (09/2014)

Testurteil: Sehr gut (1,3)

SFT (11/2014)



KAUFTIPP

SFT (11/2014)