



## F-Stecker Self-Install™ Pack 3.9

Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

| Farbe  | EAN           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Karton (BxHxT)   |
|--------|---------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| silber | 4019588133716 | 0010/3371 | 100 g            | 100 g           | 12 x 18,5 x 2 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

- Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage
- Der F-Self-Install-Stecker ist ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das unter anderem entwickelt wurde, um die oft in Heimwerkerinstallationen verwendeten Aufdrehstecker minderer Qualität zu ersetzen
- Die Montage ist einfacher und präziser als je zuvor: Hierfür wird das Kabel abisoliert und der Stecker aufgeschoben - das ist alles
- Bestens geeignet für TechniSat Koaxialkabel: COAXSAT 115 Kabel

#### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

#### DÄMPFUNG

10 MHz: 0,1 dB/100m

100 MHz: 0,01 dB/100m

450 MHz: 0,01 dB/100m

862 MHz: 0,01 dB/100m

1000 MHz: 0,01 dB/100m

2250 MHz: 0,01 dB/100m

#### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 0,9 mO/m CoMeT

30 MHz: < 0,9 mO/m CoMeT

#### TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75  $\Omega$

#### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz:  $\geq 38$  dB

65 - 470 MHz:  $\geq 38$  dB

470 - 1800 MHz:  $\geq 38$  dB

1800 - 2450MHz:  $\geq 36$  dB

#### LIEFERUMFANG

10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in  
Blisterverpackung