



F-Stecker Self-Install™ Pack 4.9

Professioneller 4.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
silber	4019588133709	0010/3370		12 x 18,5 x 2 cm
silber	4019588103726	0010/3372	1 x 1 x 1 cm	1 x 1 x 1 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Professioneller 4.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage geeignet für alle Coaxial-Kabel mit ca. 4,5 mm Dielektrikum und 6,6 – 7,0 mm Außendurchmesser
- Der F-Self-Install-Stecker ist ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das unter anderem entwickelt wurde, um die oft in Heimwerkerinstallationen verwendeten Aufdreh-Stecker minderer Qualität zu ersetzen
- Die Montage ist einfach und präzise: Hierfür wird das Kabel abisoliert und der Stecker aufgeschoben - das ist alles
- Bestens geeignet für TechniSat Koaxialkabel: COAXSAT 140-4.6 und COAXSAT 120-4.6

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz: > 120 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz: 0,01 dB/100m

100 MHz: 0,01 dB/100m

450 MHz: 0,02 dB/100m

862 MHz: 0,04 dB/100m

1000 MHz: 0,06 dB/100m

2250 MHz: 0,06 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz: < 4 mΩ/m CoMeT

30 MHz: < 4 mΩ/m CoMeT

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz: ≥ 38 dB

65 - 470 MHz: ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB

1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB

LIEFERUMFANG

10 x F-Stecker Self-Install™ 4.9 in
Blisterverpackung