



F-Kompressionsstecker Pack 3.9

Erstklassiger 3.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 118 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588103382	silber	0010/3338

TOP-AUSSTATTUNG		
High-End F-Stecker	zu 100% Wasserdicht	Betriebsfähig bis 3 GHz
geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multimedia-Kabel 4 von TechniSat	geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6	Montage mit Kompressionszange 0000/3339 von TechniSat
ABSCHIRMUNG	DÄMPFUNG	TRANSFERIMPEDANZ
30 - 1000 MHz: > 125 dB CoMeT	10 MHz: 0,01 dB/100m	5 MHz: $< 2,5$ mO/m
1000 - 2250 MHz: > 118 dB CoMeT	100 MHz: 0,01 dB/100m	30 MHz: $< 2,5$ mO/m
	450 MHz: 0,01 dB/100m	
	862 MHz: 0,01 dB/100m	
	1000 MHz: 0,02 dB/100m	
	2250 MHz: 0,02 dB/100m	
TECHNISCHE DATEN	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	LIEFERUMFANG
Schutzart: IPX8	65 - 470 MHz: ≥ 28 dB	10 Stück F-Kompressionsstecker 3.9 in Blisterverpackung
Impedanz: 75 Ω	470 - 1800 MHz: ≥ 26 dB	
Durchmesser Dielektrikum: max. 3,6 mm	1800 - 2450MHz: ≥ 26 dB	
Durchmesser übermantelt: 5,6 bis 5,8 mm		