

TECHNIPRO RV 700-10E

Loop through outlet 10dB

Colour	EAN	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
silver	4019588031869	0000/3186	96 g	96 g	7 x 7 x 4,5 cm	20 x 14,5 x 7,5 cm

TOP FEATURES

- Konfigurierbare Richtkopplerdose - garantiert den störungsfreien Betrieb von Einkabelanlagen
- Überwachung der User-Bänder durch Microcontroller
- Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdioden
- Rückwegtauglich für Anlagen mit Kabelanschluss
- Konfigurierbar mit dem PROGRAMMIERADAPTER RVP 700

TRANSMISSION LOSS

- VHF: 1,1 dB
- UHF: 1,1 dB
- Sat: 1,9 dB

FREQUENCY RANGE

- Radio: 87,5 ... 108 MHz
- SAT: 950 ... 2.150 MHz
- TV: 5...68/ 118 ... 862 MHz

CONNECTOR TYPE

- Radio: IEC connector (f)
- TV: IEC connector (m)
- SAT: F-socket

TAP LOSS

- Radio: 11 dB
- SAT: 10 dB
- TV: 10 dB

SHIELDING FACTOR

- 47 - 300 MHz: ≥ 85 dB
- 300 - 470 MHz: ≥ 80 dB
- 470 - 950 MHz: ≥ 75 dB
- 950 - 2150 MHz: ≥ 55 dB

SCOPE OF DELIVERY

- TECHNIPRO RV 700-10E