

SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-Twin-LNB

SATMAN external unit with pre-assembled AZ/EL mount, 85 cm Ø

Colour	EAN	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
beige	4019588858824	6085/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
fir/green	4019588858220	6285/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
slate/grey	4019588858206	6385/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
brick/red	4019588858244	6485/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
polar white	4019588858275	6785/8882	8,8 kg	5,2 kg		
yellow with Smiley	4019588588820	6585/8882	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	87 x 95 x 24 cm
brick/red	4019588489820	6485/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
polar white	4019588789821	6785/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
yellow with Smiley	4019588589827	6585/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
beige	4019588089822	6085/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
slate/grey	4019588389823	6385/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
fir/green	4019588289826	6285/9882	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

TOP FEATURES

85 cm dish made of first-class aluminum (powder-coated on both sides)	1 or 2 users	1 orbit position (e.g. Astra 19.2 ° East)
Ideal for wall and roof mounting	LNB with weatherproof housing	

NOISE FACTOR	OUTPUT FREQUENCY RANGE	INPUT FREQUENCY RANGE
Lower frequency range: 0,6 dB max.	Low band: 950 ... 1.950 MHz	Low band: 10,7 ... 11,7 GHz
Upper frequency range: 0,6 dB max.	High band: 1.100 ... 2.150 MHz	High band: 11,7 ... 12,75 GHz

LNB CONTROL	LOCAL OSCILLATOR	TECHNICAL DATA
Vertical: 11,5 - 14,5 V	Low band: 9,75 GHz	Rated measurement: 0,85 m
Horizontal: 16 - 19 V	High band: 10,7 GHz	F/D: 0,67
		G/T: 17,2
		Offset angle: 21 °
		Gain: 38,2 dBi @11,3 GHz
		Mast Ø: 65 mm max.
		Feed reception: for UNYSAT-Universal-LNB

PREPARED FOR	GENERAL CHARACTERISTICS	SCOPE OF DELIVERY
Number of clients: 2	Material: Aluminium	Satellite dish antenna SATMAN 850, AZ/EL bracket mount, LNB in weather-proof housing, screws, installation instructions
Number of orbit positions: 1	Material strength: 1,6 mm	
	Coating: Powder-coated on both sites	
	Colour: beige, polar white, slate-grey, brick red, fir green, yellow with smiley	

Test Results SATMAN 850 PLUS with UNYSAT-Twin-LNB



Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)