

Universal-V/H-LNB mit Satfinder (B-Ware)

Digital-LNB mit 1 Legacy-Ausgang und Satfinder

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588198944	0019/8194	120 g	102 g	12,9 x 5,7 x 5,7 cm	14 x 6,3 x 6,3 cm

TOP FEATURES

- Für 1 Teilnehmer
- F-Anschluss
- Feed-ø 40 mm
- Integriertes Levelmeter und Kompass
- LTE-Störsicher
- Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %
- Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 2,5 MHz
- Phasenrauschen: -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 12 ... 14,5 V
- Horizontal: 16 ... 20 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

- SAT-Finder: Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,9 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Orbitpositionen: 1
- Anzahl Teilnehmer: 1

TECHNISCHE DATEN

- Feedaufnahme: 40 mm
- Verstärkung: 56 ... 65 dB
- Ausgänge: 1
- Impedanz: 75 Ω
- Anschluss-Typ: F-Buchse

RAUSCHMASS

- Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V
Stromverbrauch: max. 150 mA

SCOPE OF DELIVERY
Universal-V/H-LNB mit Satfinder