

GIGASWITCH 9/20

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
Blau/Gelb	4019588032552	0000/3255	743 g	448 g	17,5 x 3,5 x 15 cm	26,5 x 6 x 15,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Verstärkung im Sat-Bereich
- Schräglagen-vorkompensiert
- Für 2 Quattro-LNBs
- Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
- Eingang für terrestrische Signale
- Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur 5 dB
- Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (-20 dB)
- Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (-20 dB)
- Alle Ausgänge sind DOCSIS-(Rückweg-)tauglich
- Entkopplung: 25 dB

ENVIRONNEMENT

- Température ambiante: -25 ... 45 °C
- Humidité ambiante: 10 ... 70 %

AMPLIFICATION

- Sat: -5 dB typisch
- Technologie terrestre: -20 dB
- Canal retour: -20 dB

DÉCOUPLAGE

- Sorties: > 25 dB

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension nominale: 230 V
- Fréquence: 50 Hz
- Bloc d'alimentation: extern 15V/1,2A

PLAGE DE RÉCEPTION

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Technologie terrestre: 5 ... 790 MHz
- Canal retour: 5 ... 68 MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrées Sat: 8
- Entrées terrestres: 1
- Sorties: 20
- Longueur de distribution: max. 70 m

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL
Performances exceptionnelles: Verstärkung im Sat-Bereich
Performances exceptionnelles: Schräglagen-vorkompensiert
Performances exceptionnelles: Für 2 Quattro-LNBs
Performances exceptionnelles: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
Performances exceptionnelles: Eingang für terrestrische Signale
Performances exceptionnelles: Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur 5 dB
Performances exceptionnelles: Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (-20 dB)
Performances exceptionnelles: Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (-20 dB)
Performances exceptionnelles: Alle Ausgänge sind DOCSIS-(Rückweg-)tauglich
Performances exceptionnelles: Entkopplung: 25 dB

CONTENU DE LA LIVRAISON
GIGASWITCH 9/20, Steckernetzteil (15V/1,2A), Montageanleitung