



TECHNIVISION ISIO 47

TV connecté avec triple tuner satellite, terrestre, câble et Module IP pour accéder à internet, la VoD et des applications

Couleur	EAN	N° d'art.
silber/weiß	4019588471115	5547/9111

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Téléviseur connecté avec QuattroTuner pour la réception des programmes via satellite numérique, TNT et câble numérique sans récepteur supplémentaire

Accès UPNP/DLNA via réseau domestique, accès à distance via MyTechniSat-App

Design haut de gamme avec Touches de commandes et pied alu

Fonction magnétoscope numérique via USB (DVRready), Timeshift inclu

Module IP permettant l'accès à l'Internet, des médiathèques, des vidéothèques en lignes, apps et watchmi

1 interface communes (CI+)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Oui

LNB LNB CONTRÔLE

Vertical: 14 V

Horizontal: 18 V

Modulation LNB: 22 kHz

Consommation de courant: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Bloc d'alimentation: interne

AUDIO

HDMI ARC: Oui
Haut-parleurs Stéréo: Système 2 x 2 voies
Dolby Digital AC3 bitstream out: Oui

COMMANDE/CONFORT

Réveil: Oui
Heure: Oui
Mise en veille: Oui

ÉCRAN

Taille (cm): 120 cm
Fréquence: 200 Hz TechniMotion
Format: 16:9
Rapport de contraste: 1200:1
Luminosité: 350
Temps de réponse: < 8 ms
Angle de vision: 178°/178°
Arrêt sur image: Oui
Zoom: Oui
SD: Oui
Taille (pouces): 47
1080i: Oui
HD: Oui
Résolution (lignes x rangées): 1920x1080
Type: Full-HD eLED
720p: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Langues OSD: Anglais, Allemand, Français, Grec, Italien, Hollandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Espagnol, Tchèque, Turc, Hongrois
Ensemble de la mémoire programme: 5.000
Choix des programmes régionaux: Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Actualisation SFIplus: 19 W
Classe énergétique: A+
Mise à jour du logiciel: 19 W
Démarrage rapide du mode veille: 12,2 W
en mode marche: 65 W
Consommation d'énergie annuelle en mode Marche: 90 kWh par an
Mode veille: 0,33 W
Mode Arrêt: 0 W
Interrupteur d'alimentation: Oui
Sans mercure: Oui

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: 5 ... 35 °C
Humidité ambiante: 10 ... 75 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Optique: Slimm 55 mm

DIMENSIONS / POIDS

Poids sans pied: 16 kg
Largeur appareil sans pied: 1.075 mm
Hauteur appareil sans pied: 640 mm
Profondeur appareil sans pied: 65 mm

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Téléviseur connecté avec QuattroTuner pour la réception des programmes via satellite numérique, TNT et câble numérique sans récepteur supplémentaire
Performances exceptionnelles: Design haut de gamme avec Touches de commandes et pied alu
Performances exceptionnelles: Module IP permettant l'accès à l'Internet, des médiathèques, des vidéothèques en lignes, apps et watchmi
Performances exceptionnelles: Accès UPNP/DLNA via réseau domestique, accès à distance via MyTechniSat-App
Performances exceptionnelles: Fonction magnétoscope numérique via USB (DVRready), Timeshift inclu
Performances exceptionnelles: 1 interface communes (CI+)

FORMATS & CODECS PRIS EN CHARGE

Codecs vidéo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Formats vidéo: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG: Oui

Formats audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET / RÉSEAU

HbbTV: Oui

Prise en charge HTML 5: Oui

MODE HÔTEL

accès protégé au mode hôtel: Oui

Écran de démarrage individuel / mot de bienvenue: Oui

Fonction cartes d'énergie: Oui

Fonction Cloning USB: Oui

Connexions multimédia: Oui

verrouillage volume: Oui

Verrouillage du menu: Oui

verrouillage du champ de commande: Oui

Mode radio: Oui

fonction reveil: Oui

programmation Sleep: Oui

Combinaison des emplacements des programmes: Oui

Télécommande multicode: Oui

sélection source de démarrage: Oui

sélection du programme de démarrage: Oui

RACCORDEMENTS

Raccord HDMI™ (in): 2

Interface commune Plus (CI+): Oui

Sortie d'audio coaxiale (S/PDIF): Oui

Sortie audio analogique (RCA): Oui (Cinch)

Péritel: 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui

Connecteur de type F: 1

Connexion IEC: Oui

SUBSTANCES CONTENUES

Teneur en plomb (selon la directive RoHS): Oui

SUPPORT MURAL

Entraxe des trous: VESA 400 x 400

SYSTÈME DE DÉCRYPTAGE

CI+: Oui

TUNER

Type de tuner: QuattroTuner

Tuner DVB-S (télévision numérique par satellite): 1

Tuner DVB-C (télé numérique par câble): 1

Tuner TNT: 1

Tuner analogique -UHF/VHF/CATV: 1

Réception par: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Impédance d'entrée: 75 Ω

Plage de réception: 950 ... 2.150 MHz

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: Viterbi et Reed-Solomon

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

Démodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Rapidité de modulation: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Plage de réception 1: 174 ... 230 MHz

Plage de réception 2: 470 ... 862 MHz

Démodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Mode de transmission: 2k/8k

Débit de bits: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Alimentation électrique: 5 V

Alimentation électrique: 0,03 A

Plage de réception: 47 ... 862 MHz

Normes vidéo: B/G stéréo, D/K mono, L/L, I, NICAM

TECHNISELECT 12 ready: Oui

TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniVision ISIO, pied aluminium, télécommande (TechniControl avec touche www), 2 piles AAA incluses, mode d'emploi avec carte de garantie